

KBC
CABLES

GLIGA 1565 SC

玻璃纤维单芯线，适用-195℃到+400℃，短时可达 1565℃



产品系列：SK681

应用范围

玻璃纤维单芯线，适用于极高环境温度的场合。可用于电路维护、鼓风机、玻璃厂、精炼厂、铝厂、钢厂、炼焦车间等领域。

产品特点

使用镀镍铜导体，导体电阻小
可短时与融化的金属或玻璃接触
只适用于干燥环境中使用
阻燃
环保，符合 RoHS

技术参数

导体：
镀镍铜制细绞绞合线导体

绝缘：
云母带绕包，浸渍玻璃纤维编织绝缘

芯线绝缘颜色：
红色

额定电压：
U0/U：300/500 V

测试电压：
2200 V

最小弯曲半径：
固定安装：5 x 电缆外径

耐温范围：
固定安装：-195℃~+400℃（需适当通风）
短期：最高可达+1,565℃

引用标准

DIN VDE 0250
DIN VDE 0285

符合认证

该电缆符合低压指令：2014/35/EU
该电缆符合 RoHS 指令：2011/65/EU



规格表

物料编码 P/N	导体截面积 mm ²	外径 mm	铜重 kg/km	电缆重量 kg/km
SK681.07.01	0,75	2,9	7,2	16
SK681.10.01	1,0	3,0	9,6	19
SK681.15.01	1,5	3,3	14,4	24
SK681.25.01	2,5	3,8	24	35
SK681.40.01	4	4,8	38	56
SK681.60.01	6	5,6	57	86
SK681.100.01	10	6,2	96	123
SK681.160.01	16	7,9	154	203
SK681.250.01	25	9,2	240	295
SK681.350.01	35	10,6	336	404
SK681.500.01	50	12,2	480	545

芯线规格可定制