

KBC
CABLES

Sensor/Actuator master cable

传感器/执行器主电缆



产品系列：SK28

应用范围

用于传感器/执行器盒、自动化技术、机械工程、现场设备安装工程、汽车行业

产品特点

成本经济，合理布线，带可拆分主电缆连接
适合拖链应用

无卤，符合 IEC 60754-1

耐油，符合 DIN EN 50363-10-2

阻燃，符合 IEC 60332-1-2

环保，符合 RoHS

技术参数

导体：

细裸铜丝绞合

单根直径：

0,34mm²= (43x0,1mm)

0,5mm²= (19x0,18mm)

0,75mm²= (21x0,205mm)

1,0mm²= (55x0,15mm)

绝缘：

聚丙烯 (PP) 绝缘

外护套：

聚氨酯 (PUR) 外护套，黑色 (RAL 9005)

最小弯曲半径：

固定安装：5 x 电缆外径

移动安装：10 x 电缆外径

耐温范围：

固定安装：-40°C~+80°C

移动安装：-5°C~+80°C

引用标准

IEC 60332-1-2

DIN VDE 0250

DIN VDE 0285

DIN EN 50363-10-2

IEC 60754-1

符合认证

该电缆符合 UL：Style 2464

该电缆符合低压指令：2014/35/EU

该电缆符合 RoHS 指令：2011/65/EU



规格表

物料编号 P/N	物料描述 Article Description	芯线数/截面积 n/mm ²	外径 mm	芯线/护套材料 Core wire/sheath material	铜重 kg/km
SK28.01	Li9Y11Y	3x0,75+4x0,34	6,6	PP/PUR	34,5
SK28.02	Li9Y11Y	3x1,0+8x0,5	8,4	PP/PUR	67,2
SK28.03	Li9Y11Y	3x1,0+16x0,5	9,8	PP/PUR	105,6

x = 不包含黄绿接地保护线 ; G = 包含黄绿接地保护线

芯线规格可定制