KBC
CABLES

Sensor/Actuator master cable
传感器/执行器主电缆

产品系列：SK28

应用范围

用于传感器/执行器盒、自动化技术、机械工程、现场设备安装工程、汽车行业。

产品特点

成本经济，合理布线，带可拆分主电缆连接

适合拖链应用

无卤，符合 VDE 0472-815

耐油，符合 DIN EN 50363-10-2

阻燃，符合 IEC 60332-1-2、FT2

环保，符合 RoHS

技术参数

导体：
细裸铜丝绞合

单根直径：

0,34mm²=（43x0,1mm）

0,5mm²=（19x0,18mm）

0,75mm²=（21x0,205mm）

1,0mm²=（55x0,15mm）

绝缘：

聚丙烯（PP）绝缘

外护套：
聚氨酯（PUR）外护套，黑色（RAL 9005）

最小弯曲半径：

固定安装：5 x 电缆外径

移动安装：10 x 电缆外径

耐温范围：

固定安装：-40℃~+80℃

移动安装：-5℃~+80℃

引用标准

IEC 60332-1-2、FT2

DIN VDE 0250

DIN VDE 0285

DIN EN 50363-10-2

VDE 0472-815

符合认证

该电缆符合 UL：Style 20549

该电缆符合低压指令：2014/35/EU

该电缆符合 RoHS 指令：2011/65/EU

规格表

物料编号 P/N	物料描述 Article Description	芯线数/截面积 n/mm²	外径 mm	芯线/护套材料 Core wire/sheath material	铜重 kg/km
SK28.01	Li9Y11Y	3x0,75+4x0,34	6,6	PP/PUR	34,5
SK28.02	Li9Y11Y	3x1,0+8x0,5	8,4	PP/PUR	67,2
SK28.03	Li9Y11Y	3x1,0+16x0,5	9,8	PP/PUR	105,6

x = 不包含黄绿接地保护线；G = 包含黄绿接地保护线

芯线规格可定制