

KBC
CABLES

NSGAFÖU

单芯柔性橡胶电缆，用于铁轨和公交车辆的短路防护电缆



产品系列：SK88

应用范围

该款橡胶电缆适用于轨道交通及公交车辆内的固定布线，以及管道内，封闭式安装沟渠等场合的固定布线，同样可用于移动部件的连接。适合干燥的室内使用。

产品特点

耐油，符合 DIN EN 60811-2-1

阻燃，符合 IEC 60332-1-2

环保，符合 RoHS

技术参数

导体：

镀锡铜丝精绞，符合 DIN VDE 0295 Class 5 类/IEC 60228 Class 5 类

绝缘：

橡胶混合物绝缘

外护套：

橡胶混合物外护套，黑色 (RAL 9005)

额定电压：

U0/U：1,8/3 kV

测试电压：

6000 V

最小弯曲半径：

固定安装：6 x 电缆外径

移动应用：10 x 电缆外径

耐温范围：

固定安装：-40°C~+80°C

移动应用：-25°C~+80°C

引用标准

IEC 60332-1-2

IEC 60228

DIN VDE 0295

DIN VDE 0250

DIN EN 60811-2-1

符合认证

该电缆符合低压指令：2014/35/EU

该电缆符合 RoHS 指令：2011/65/EU



规格表

物料编码 P/N	芯线数/截面积 n/mm ²	外径 mm	铜重 kg/km	电缆重量 kg/km
SK88.15.01	1x1,5	5,6 - 9,0	15	50
SK88.25.01	1x2,5	6,0 - 10,0	24	65
SK88.40.01	1x4	6,5 - 10,5	38	85
SK88.60.01	1x6	7,1 - 11,0	58	105
SK88.100.01	1x10	8,3 - 12,0	96	160
SK88.160.01	1x16	9,3 - 14,5	154	235
SK88.250.01	1x25	11,4 - 16,5	240	360
SK88.350.01	1x35	12,6 - 18,0	336	460
SK88.500.01	1x50	14,2 - 19,5	480	620
SK88.700.01	1x70	16,0 - 21,5	672	820
SK88.950.01	1x95	18,5 - 24,5	912	1070
SK88.1200.01	1x120	20,3 - 26,0	1152	1320
SK88.1500.01	1x150	22,3 - 27,5	1440	1620
SK88.1850.01	1x185	24,2 - 29,5	1776	1950
SK88.2400.01	1x240	27,1 - 33,0	2304	2540
SK88.3000.01	1x300	30,2 - 36,5	2880	3178
SK88.4000.01	1x400	34,5 - 38,5	3840	4211

x = 不包含黄绿接地保护线 ; G = 包含黄绿接地保护线